

**INTERIÉROVÉ RÁMOVÉ KRÍDLA SYSTÉM PLATINIUM****SK****Podmienky používania**

1. Interiérové rámové krídla systému Platinium sa môžu montovať spolu s blokovými a s nastaviteľnými zárubňami systému PLATINIUM firmy VOSTER alebo v prípade posuvných dverí systému typu LEON.
2. Interiérová rámové krídla systému Platinium sú určené na oddeľovanie miestností, v ktorých rozdiel medzi vlhkosťou a teplotou nie je veľký.
3. Prípustné odchýlky interiérových rámových krídel systému Platinium
  - kolmosť podľa 2. triedy tolerancie v súlade s normou PN-EN 1529:2001 tzn. výšky  $\leq 1,5$  mm, šírky  $\leq 1$  mm, kolmosť  $\leq 1,5$  mm
  - odchýlka od všeobecnej roviny podľa 3. triedy v súlade s normou PN-EN 1530:2001 tzn. zvlnenie max. 4 mm, ohnutie max. 4 mm, priečne ohnutie max. 4 mm.

Reklamácie týkajúce sa odchýlok menších, ako hodnoty uvedené v 3. bode, výrobca nezohľadní.

4. Každé interiérové rámové krídlo systému Platinium sa môže používať v hygienicko-sanitárnych miestnostiach, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
  - a) relatívna vlhkosť vzduchu v žiadnej miestnosti, ktoré dverové krídla oddeľujú, dlhodobou nie je vyššia ako 55%
  - b) povrch prieduchu do hygienicko-sanitárnej miestnosti nemôže byť nižší ako  $0,022 \text{ m}^2$ .  
Túto podmienku spĺňa:
    - skrátenie krídla tak, aby šírka škáry medzi podlahou a dolnou hranou krídla bola príslušne k šírke krídla „60” – 4 cm, „70” – 3,5 cm, „80” – 3 cm, „90” – 2,5 cm. Pri skrátení krídla o 4 cm nedochádza k zníženiu parametrov odolnosti konštrukcie. Ak sa rozhodnete pre skrátenie krídla, povrch rezu sa musí zabezpečiť prostriedkom proti prenikaniu vlhkosti, ktorý nemôže byť vyrobený na báze vody. Vyššie uvedené skrátenie krídiel sa týka aj krídiel s rúrkami ako aj krídiel bez rúrok.
    - montáž ventilačnej mriežky s ventilačným povrchom nie menším ako  $0,022 \text{ m}^2$  (montáž môže vykonať kvalifikovaný stolár, ktorý musí v dolnej časti krídla vyrezať otvor pre mriežku, osadiť ju na silikóne a upevniť skrutkami).