

KOMPLETNÝ POSUVNÝ SYSTÉM MONTÁŽNY NÁVOD

SK

Pred tým, ako začnete montáž, skontrolujte či je sada kompletná, a či sa zhoduje s objednávkou.

Zloženie súpravy:

- tunel (rozsah podľa objednávky)
- dorazový hranol
- garníža
- posuvný systém
- dverové krídlo.

Posuvný systém môže byť montovaný aj bez tunela a bez dorazového hranolu.

Počas montáže vynechajte kroky, ktoré s tým súvisia.



obr.1

Montáž kompletného posuvného systému.

1. MONTÁŽ TUNELA – podľa montážnych pokynov dodaných spolu s kúpeným tunelom.

2. MONTÁŽ DORAZOVÉHO HRANOLA – podľa montážnych pokynov dodaných spolu s kúpeným dorazovým hranolom.

3. MONTÁŽ JAZDNÉHO SYSTÉMU A LÍŠŤ

-Z hornej strany krídla priskrutkujte upevnenia jazdcov (nezabúdajte, aby otvory boli otvorené smerom k stene) (obr. 1), a pod krídlom hliníkovú lištu (vodiaca lišta U).



obr.2



obr.3

- Následne pripravte jazdný systém, naložte vešiaky (obr. 2), a následne cez dištančné lišty upevnite k stene lícujúc hornú stranu vešiakov s dištančnými lištami (obr. 3).

-Potom nastavte jazdce a vsuňte ich do jazdného systému. Na takto pripravený systém zaveste dverové krídlo a prikrúťte (obr. 4) a (obr. 5).

-Pod krídlom vyznačte miesto, v ktorom bude namontovaný dolný jazdec (pri maximálnom zatvorení a otvorení dverí musí byť stále pod dverovým krídlom). Následne namontujte dolného jazdca 4 rozpernými kolíkmi (alebo skrutkami), podľa typu podlahy (obr. 6).



obr.4



obr.5

- Nastavenie krídla

Otváranie a zatváranie krídla sa nastavuje pomocou horných stopérov (tak, aby krídlo neudieralo do dorazového hranola).

Priliehanie krídla k dorazovému hranolu a vzdialenosť od podlahy sa nastavuje pomocou skrutiek na horných jazdcoch (obr. 7).

4. MONTÁŽ GARNÍŽE – podľa montážnych pokynov dodaných spolu s kúpenou garnížou.

5. KONIEC MONTÁŽE (obr. 8).



obr.8



obr.7



obr.6

POZOR: V prípade, ak sa napriek strate záruky, rozhodnete počas vykonávania domácich prác (široko chápaných) zaistiť posuvný systém maliarskou páskou, najprv skontrolujte na zadnej strane systému (tzn. na povrchu, ktorý po namontovaní nie je viditeľný), či pri odlepení pásky nedochádza k poškodeniu dekoračnej fólie posuvného systému.